



Scheda tecnica

SWD120-42460

Alimentatore switching 120W - 24Vdc 5A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 100-230Vac - 120W - 120W - 5000mA - Nr. Connettori: 2



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	120 W
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	50 mV
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza carico	120 W
Corrente d'uscita	5000 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	100-230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Carica rapida:	N/A
Costruzione:	desktop
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC001781
Classe isolamento	II
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Nr. Connettori:	2
Cavo d'uscita:	integrato 2m
Dimensioni (LxWxH):	156 x 80 x 48mm
Polarità:	invertibile

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8
Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	con ventola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443563629
 DispoData: N/A
 DatiConfiguratore: N/A
 SPR_Descrizione_ITA: N/A
 Energy Label: N/A
 Str.Etic.ITA: N/A
 PercorsoArticolo: N/A
 SPR_StringaImballoSlim: N/A
 StringaPackaging: N/A
 Tipo Confezione: Scatola appendibile

Layout N/A
 In Promo N/A
 SPR_Descrizione_ENG N/A
 SPR_DT_Footer N/A
 Str.Etic.ENG N/A
 Keywords N/A
 SPR_StringaConfezioneSlim N/A
 SPR_StringaMultiploSlim N/A
 SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A
 Video N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

