

SWD20-40960

Alimentatore switching 19,8W - 9Vdc 2,2A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 100-230Vac - 19.8W - 19.8W - 2200mA - Nr. Connettori: 2



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	19,8 W
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	50 mV
Tensione d'uscita:	9 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza carico	19,8 W
Corrente d'uscita	2200 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	100-230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Carica rapida:	N/A
Costruzione:	desktop
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC001781
Classe isolamento	II
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni: connettore intercambiabile

Nr. Connettori: 2

Cavo d'uscita: integrato 2m

Materiale contenitore: Plastico

Raffreddamento: passivo

Connettori N/A

Cavo d'ingresso separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Dimensioni (LxWxH) 96 x 49 x 30mm

Polarità invertibile

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443561403

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola appendibile

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

