

SWD40412/1-60

Alimentatore switching 39,6W - 12Vdc 3,3A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 230Vac (100-230Vac) - 39.6W - 39.6W - 2300-3300mA
- Nr. Connettori: 2



ø5,5x2,1mm



ø5,5x2,5mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	39,6 W
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	80 mV
Tensione d'uscita:	12 V
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza carico	39,6 W
Corrente d'uscita	2300-3300 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	230Vac (100-230Vac)
Tolleranza corrente d'uscita	5 %
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Carica rapida:	N/A
Costruzione:	desktop
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC001781
Classe isolamento	II
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	connettore intercambiabile
Nr. Connettori:	2
Cavo d'uscita:	integrato 1.8m
Dimensioni (LxWxH):	122.4 x 65.4 x 40.4mm
Polarità:	positivo centrale

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C7
Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	convezione

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C
------------------------	-----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443667440
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

