

SWD60-81222

Carica batteria Piombo 13,8Vdc - 3500 mA

Caratteristiche

Adatto per batterie 12V, capacità compresa da 7Ah a 44Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: Led giallo spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Inversione di polarità: Led rosso acceso

Cavo d'ingresso:

Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 3500mA - 13.8-14.5V



22 - Faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min: N/A

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Potenza carico: N/A

Corrente d'uscita: 3500 mA

Tensione d'uscita: 13,8-14,5 V

Consumo in standby in rete (Pnet) N/A

Corrente assorbita max N/A

Frequenza 50/60 Hz

Protezioni sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso 100-240Vac

Tolleranza tensione d'uscita 5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 12V

Classe ETIM: EC011960

Carica rapida: N/A

Costruzione: desktop

Grado Protezione: IP20

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Marca Alpha elettronica

Adatto per N/A

Classe isolamento II

Dimmerazione N/A

Indirizzo DALI N/A

Profilo di potenza N/A

Standard Qi N/A

Tipo di dispositivo DALI N/A

Tipo regolazione CC + CV

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore fisso
Nr. Connettori:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	156 x 80 x 48mm
Raffreddamento:	passivo

Connettori	Faston 6,3mm
Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443532601
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

