

TLAC100-01

Telecomando climatizzatore universale

Telecomando - IR - Universale - Bianco



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingresso:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	Da programmare
Controllo Volume:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Procedura accoppiamento manuale
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Picture-In-Picture:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	1
Profondità colore:	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A
Supporto formati audio:	N/A
Supporto HDCP:	N/A
Supporto standard video:	N/A
Tipologia:	Telecomando
Uscite ricevitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A
Tipo Alimentazione:	Batteria

Caratteristiche Generali

Marca:	join
--------	------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Durata meccanica:	N/A
Materiale corpo:	ABS
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	-5 / 50 °C

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Brand compatibili	Daikin, Fujitsu, Haier, Hitachi, LG, Mitsubishi, Panasonic, Samsung, Sharp, TCL, Toshiba
Distanza Extender	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	N/A
Compatibile 4K	N/A
Numero canali	N/A
Numero uscite	N/A
Conversione Audio	N/A
Dispositivi comandabili	Climatizzatori
Tecnologia trasmissione	IR
Tipo uscita	N/A
Uscita	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Modalità hotel - opzioni	N/A
Modalità Video Wall max	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero di melodie	N/A
Portata massima	12 m
Protocolli di sicurezza	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto formati video	N/A
Supporto HDMI	N/A
Tipo Extender	N/A
Tipologia cavo	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tensione alimentazione DC	3 Vdc
Tipo batterie	2 x AAA

Classe ETIM	EC000257
-------------	----------

Dimensioni	165mm x 56mm x 29mm
Grado di protezione	IP20
Peso	0,12 kg
Protezione Video Output	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443689015

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.