

WTR114

Cavo schermato 1x0,50mm² - Nero

Cavo Schermato - Posa mobile - 100m - ø3.8mm PVC - Nero - 1x0.5mm² - Schermatura: Calza



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: Italy

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Nero
Guaina:	ø3.8mm PVC
Riempimento:	N/A
Diametro esterno:	3,8 mm
Materiale conduttori:	Rame Puro
Materiale isolante conduttori:	FR-PVC
Schermatura:	Calza

Formazione cavo	1x0.5mm ²
Lunghezza	100 m
Classe di isolamento	N/A
Formazione conduttori	16x0.19mm
Materiale guaina	PVC
Copertura schermo	80 %
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza conduttori:	39 ohm/km
Tensione di esercizio:	N/A

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC003250

Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443022775
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

