

WTR120

Cavo schermato Twistato 2x0,22mm² - Nero

Cavo Schermato - Posa mobile - 100m - ø3.9mm PVC - Nero - 2x0.22mm² - Schermatura: Foglio alluminio



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche fisiche

Colore guaina: Nero
Guaina: ø3.9mm PVC
Riempimento: N/A
Diametro esterno: 3,9 mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Schermatura: Foglio alluminio

Formazione cavo 2x0.22mm²
Lunghezza 100 m
Classe di isolamento N/A
Formazione conduttori 7x0.2mm
Materiale guaina PVC
Copertura schermo 90 %
Trazione di posa N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza conduttori: 87,6 ohm/km
Tensione di esercizio: N/A

Resistenza isolamento N/A
Tensione di prova N/A

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR: N/A
Marca: AlphaNET

Classe CPR N/A
Classe ETIM EC003250

Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443022799
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

