



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Italy

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Nero
Guaina:	ø4.7mm
Riempimento:	N/A
Diametro esterno:	4,7 mm
Materiale conduttori:	Rame Puro
Copertura schermo:	80 %
Trazione di posa:	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza conduttori:	87,6 ohm/km
Tensione di esercizio:	N/A

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443022836
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

WTR132

Cavo schermato 3x0,22mm² - Nero

Cavo Schermato - Posa mobile - 100m - ø4.7mm - Nero - 3x0.22mm² - Schermatura: Calza

Formazione cavo	3x0.22mm ²
Lunghezza	100 m
Classe di isolamento	N/A
Formazione conduttori	7x0.2mm
Materiale isolante conduttori	FR-PVC
Schermatura	Calza

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC003250

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

