Scheda tecnica



WTR162

Cavo schermato 6x0,22mm² - Nero

Cavo Schermato - Posa mobile - 100m - ø5.9mm PVC - Nero - 6x0.22mm² - Schermatura: Calza

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	Italy

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Nero	Formazione cavo	6x0.22mm²
Guaina:	ø5.9mm PVC	Lunghezza	100 m
Riempimento:	N/A	Classe di isolamento	N/A
Diametro esterno:	5,9 mm	Formazione conduttori	7x0.2mm
Materiale conduttori:	Rame Puro	Materiale guaina	PVC
Materiale isolante conduttori:	FR-PVC	Copertura schermo	80 %
Schermatura:	Calza	Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza conduttori:	87,6 ohm/km	Resistenza isolamento	N/A
Tensione di esercizio:	N/A	Tensione di prova	N/A

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A	Classe CPR	N/A
Marca:	AlphaNET	Classe ETIM	EC003250

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A


Predefinito

EAN13:	8017443022935	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Bobina	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.