

WTR222

Cavo schermato 12x0,22mm² - Nero

TEMPERATURA DI UTILIZZO:

5÷70°C (in posa fissa : -20÷70 °C)

TENSIONE DI UTILIZZO:

300V

NUMERO CONDUTTORI:

12

SEZIONE CONDUTTORI:

0.22mm²

FORMAZIONE CONDUTTORE:

7 x 0.2 mm in rame elettrolitico rosso

MATERIALE ISOLAMENTO CONDUTTORI:

PVC T11 conforme CEI 20-20, Durezza 92±2 Sh-A

DIAMETRO DELL'ISOLAMENTO CONDUTTORI:

1.2 ± 0.1 mm

SPESSORE ISOLAMENTO CONDUTTORI:

≥ 0.30 mm

RESISTENZA ELETTRICA CONDUTTORE:

≤ 86 Ω/Km @ 20 °C

CAPACITA' CONDUTTORE-CONDUTTORE:

110 ± 20 pF/m

COLORI CONDUTTORI (DIN47100)

Bianco, blu, giallo, grigio, marrone, nero, rosa, rosso, verde, viola, grigio-rosa, blu-rosso

SCHERMO:

Schermo a treccia in rame rosso

DIAMETRO ESTERNO NOMINALE:

7.6 ± 0.2 mm

SPESSORE MEDIO GUAINA:

≥ 1 mm

MATERIALE GUAINA:

PVC TM2 conforme CEI 20-20, Durezza 63±2 Sh-A

Cavo Schermato - Posa mobile - 100m - ø7.6mm PVC - Nero - 12x0.22mm²



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Nero
Guaina:	ø7.6mm PVC
Riempimento:	N/A
Diametro esterno:	7,6 mm
Materiale conduttori:	Rame Puro
Materiale isolante conduttori:	FR-PVC
Schermatura:	Calza

Formazione cavo	12x0.22mm ²
Lunghezza	100 m
Classe di isolamento	N/A
Formazione conduttori	7x0.2mm
Materiale guaina	PVC
Copertura schermo	80 %
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Tensione di esercizio	N/A
-----------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET
Applicazione:	Per posa in ambiente interno

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC003250

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443023048
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

