



Scheda tecnica



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
----------------	----	------------------	-------

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Nero	Guaina	ø6.15mm PVC
Riempimento:	N/A	Classe di isolamento	N/A
Copertura:	90 %	Copertura schermo	N/A
Diametro esterno:	6,15 mm	Formazione conduttori	1x0.58mm
Materiale conduttori:	Rame Puro	Materiale guaina	PVC
Materiale isolante conduttori:	PE	Materiale schermo	CCA
Raggio curvatura min.:	30 mm	Schermatura	Calza + foglio
Tipo conduttori:	Rigido	Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Capacità conduttore-conduttore:	67 pF/m	Impedenza caratteristica	75 ohm
Resistenza isolamento:	N/A	Tensione di esercizio	N/A
Tensione di prova:	N/A	Velocità di propagazione	66 %

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A	Classe CPR	N/A
Marca:	AlphaNET	Classe ETIM	EC000019
Applicazione:	Per posa in ambiente interno	Standard	RG59B/U

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443023321	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Bobina	Video	N/A

WTR425

Cavo coassiale RG59 75Ω - ø6,15mm - Rame Rigido - 100m

Cavo Coassiale RF - Per costruzione (posa fissa) - Eca - ø6.15mm PVC - Rame Puro - Rigido - 75ohm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

