



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine China

Alimentazione

Colore conduttori alim.: Rosso, nero

Formazione conduttori alim 2x0.5mm²

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Nero
Lunghezza:	100 m
Classe di isolamento:	N/A
Copertura schermo:	N/A
Formazione conduttori:	1x0.58mm
Materiale guaina:	PVC
Materiale schermo:	CCA
Schermatura:	Calza + foglio
Trazione di posa:	N/A

Guaina	ø9.5mm PVC
Riempimento	N/A
Copertura	76 %
Diametro esterno	9,5 mm
Materiale conduttori	CCS
Materiale isolante conduttori	SPE
Raggio curvatura min.	120 mm
Tipo conduttori	Rigido

Caratteristiche elettriche

Capacità conduttore-conduttore:	67 pF/m
Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Impedenza caratteristica	75 ohm
Tensione di esercizio	N/A
Velocità di propagazione	66 %

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET
Applicazione:	Per posa in ambiente interno

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC000019

Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

WTR428

Cavo coassiale RG59 + 2x0,5mm²

Cavo Videosorveglianza - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - ø9.5mm PVC - CCS - Rigido - 75ohm

Predefinito

EAN13:	8017443613874
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

