



Scheda tecnica



WTR61/204/5

Cavo piattina quattro poli 4x0,5mm² - AWG20 - 5m

Piattina 4 poli per utilizzo a bassa tensione.

Adatta per utilizzo con nastri led RGB.

Attenzione

Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

Cavo Piattina LED - 5m - Blu|Nero|Rosso|Verde - 4xAWG20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Blu, Nero, Rosso, Verde
Lunghezza:	5 m
Classe di isolamento:	N/A
Trazione di posa:	N/A

Formazione cavo	4xAWG20
Riempimento	N/A
Copertura schermo	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Tensione di esercizio	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC003250

Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443685109
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

