



Scheda tecnica



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
----------------	----	------------------	-------

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Bianco, Blu, Nero, Rosso, Verde	Formazione cavo	5xAWG20
Lunghezza:	2 m	Riempimento	N/A
Classe di isolamento:	N/A	Copertura schermo	N/A
Trazione di posa:	N/A		

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A	Tensione di esercizio	N/A
Tensione di prova:	N/A		

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A	Classe CPR	N/A
Marca:	AlphaNET	Classe ETIM	EC003250

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443685116	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto	Video	N/A

WTR61/205/2

Cavo piattina cinque poli 5x0,5mm² AWG20 - 2m
Piattina 5 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGBW.

Attenzione

Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.
Cavo Piattina LED - 2m - Blu|Nero|Rosso|Verde|Bianco - 5xAWG20

Disegni Tecnici

