



WTR684/02

Cavo 2x0,5mm² - rotondo - 100m

-Tensione di prova: 2000Vac

-Temperatura di corto circuito: 160°C

Cavo Rotondo LED - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - Rotondo - ø4.9mm PVC - Bianco - 2x0.5mm² - 03VV-F



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Bianco
Guaina:	ø4.9mm PVC
Nome tecnico:	03VV-F
Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	4,9 mm
Materiale conduttori:	Rame Puro
Materiale isolante conduttori:	PVC
Schermatura:	N/A
Spessore guaina:	0,6 mm

Formazione cavo	2x0.5mm ²
Lunghezza	100 m
Riempimento	N/A
Copertura schermo	N/A
Forma	Rotondo
Materiale guaina	PVC
Raggio curvatura min.	10 mm
Spessore di isolamento	0,5 mm
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Tensione di esercizio	N/A
Tensione massima	300 V

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET
Applicazione:	Per posa in ambiente interno

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC003250

Temperatura

Temperatura: 0 / 70 °C

Temperatura Cortocircuito: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443628892
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

