

WTR684/03

Cavo 3x0,5mm² - rotondo - 100m

Cavo Rotondo LED - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 50m - ø5.8mm - Bianco - 3x0.5mm² - H03VV-F



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Bianco
Guaina:	ø5.8mm
Nome tecnico:	H03VV-F
Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	5,8 mm
Materiale isolante conduttori:	PVC
Trazione di posa:	N/A

Formazione cavo	3x0.5mm ²
Lunghezza	50 m
Riempimento	N/A
Copertura schermo	N/A
Materiale conduttori	Rame Puro
Schermatura	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Tensione di esercizio	N/A
Tensione massima	300 V

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC003250

Temperatura

Temperatura: 0 / 70 °C

Temperatura Cortocircuito N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443628908
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

