

WTR701

Cavo MiniCoax - $\varnothing$ 3mm - Rame Rigido - 100m

Attenuazione (dB/100m)

10MHz 10.90

50MHz 19.20

100MHz 27.30

200MHz 39.30

500MHz 62.70

800MHz 83.40

1000MHz 97.10

Cavo Videosorveglianza - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - $\varnothing$ 3mm
PVC - Rame Puro - Rigido - 75ohm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Bianco
Lunghezza:	100 m
Classe di isolamento:	N/A
Copertura schermo:	N/A
Diametro isolante conduttori:	1,5 mm
Materiale conduttori:	Rame Puro
Materiale isolante conduttori:	FPE
Raggio curvatura min.:	30 mm
Tipo conduttori:	Rigido

Guaina	$\varnothing$ 3mm PVC
Riempimento	N/A
Copertura	90 %
Diametro esterno	3 mm
Formazione conduttori	1x0.3mm
Materiale guaina	PVC
Materiale schermo	CCA
Schermatura	Calza
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Capacità conduttore-conduttore:	54 pF/m
Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Impedenza caratteristica	75 ohm
Tensione di esercizio	N/A
Velocità di propagazione	79 %

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET
Applicazione:	Per posa in ambiente interno

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC000019
Standard	Mini Coax

Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443665972
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

