

WTRFV6-N1

Cavo solare fotovoltaico 6mm² - Nero - Serie Auris H1Z2Z2-K

Cavo solare non schermato a conduttore unico per sistemi fotovoltaici. Adatto per il collegamento di dispositivi in classe di protezione II. Il cavo è adatto per la posa permanente non protetta in esterno o all'interno in condotti e su canaline.

Reazione al fuoco:

Euroclass: Eca - EN50575:2014+A1:2016- D.o.P. Nr. PN1129-007

Standard applicabili:

CEI EN 50618

RoHS 2002/95 EC & 2011/65 EC & Reach 2017/227

Cavo per Solare Serie Auris H1Z2Z2-K - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - ø6.4mm XLPO - Nero - 1x6mm²



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Alimentazione

Colore conduttori alim.: N/A

Caratteristiche fisiche

Colore guaina: Nero
Guaina: ø6.4mm XLPO
Nome tecnico: N/A
Classe di isolamento: II
Copertura: N/A
Diametro esterno: 6,4 mm
Formazione conduttori: 84x0.29mm
Materiale conduttori: Rame stagnato
Materiale isolante conduttori: N/A
Raggio curvatura min.: 32 mm
Schermatura: N/A
Tipo conduttori: N/A
Trazione di posa: 1,5 Kg/mm²

Brandeggio

Colore conduttori dati: N/A
Formazione brandeggio: N/A

Caratteristiche elettriche

Corrente massima: N/A
Resistenza conduttori: 3,39 Ohm/Km @20°C
Rigidità dielettrica guaina: N/A
Tensione di prova: 6.5 kV a.c. or 15 kV d.c./5 min.
Velocità di propagazione: N/A

Paese di origine Italy

Diametro conduttori alim. N/A

Formazione cavo 1x6mm²
Lunghezza 100 m
Riempimento N/A
Colore conduttori N/A
Copertura schermo N/A
Diametro isolante conduttori N/A
Larghezza N/A
Materiale guaina XLPO
Materiale schermo N/A
Copertura schermo N/A
Spessore N/A
Tipologia cavo N/A

Diametro conduttori dati N/A

Impedenza caratteristica N/A
Resistenza isolamento 500 Ohm/Km @20°C
Tensione di esercizio 1,0 kVa.c. - 1,5 kVd.c.
Tensione massima N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET
Applicazione:	Per posa interrata o in esterno
Costruzione:	N/A
Standard:	N/A

Temperatura

Temperatura:	-40 / 90 °C
--------------	-------------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443687110
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC003251
Categoria	N/A
Marcatura	ALPHA ELETTRONICA - AURIS 04 - Solar cable H1Z2Z2-K - 1 x 6,0 mm²- HALOGEN FREE LOW SMOKE DC1500 - CEI EN 50618 - IEC 62930 - IEC 131 - Euroclass Eca - (TUV License No.) – order n° + meter marking 001m

Temperatura Cortocircuito	200 °C/5s
---------------------------	-----------

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.