



WTRTVR0610

Cavo coassiale per impianti TV/SAT - 75 Ohm ϕ 6,8mm - Rame - Classe A - 100m

Cavo coassiale adatto per la distribuzione di segnali video analogici e digitali (HD-SDI) in alta definizione in impianti TV/SAT.

Conduttore: CU 1,00mm

Dielettrico: FPE 4,70mm

Guaina: PVC 6,80mm

Bobina da: 100m

Cavo Coassiale RF - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - ϕ 6.8mm
PVC - Rame Puro - Rigido - 75ohm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Bianco
Guaina:	ϕ 6.8mm PVC
Riempimento:	N/A
Copertura:	78 %
Diametro esterno:	6,8 mm
Materiale conduttori:	Rame Puro
Materiale isolante conduttori:	FPE
Raggio curvatura min.:	60 mm
Tipo conduttori:	Rigido

Formazione cavo	1x1mm ²
Lunghezza	100 m
Classe di isolamento	N/A
Copertura schermo	N/A
Diametro isolante conduttori	4,7 mm
Materiale guaina	PVC
Materiale schermo	Al + 128x0,12AM
Schermatura	Calza + foglio
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Capacità conduttore-conduttore:	54 pF/m
Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Impedenza caratteristica	75 ohm
Tensione di esercizio	N/A
Velocità di propagazione	84 %

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET
Applicazione:	Per posa in ambiente interno

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC000019

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443685468
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Bobina

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

