Multimetrix®

DMM 111 / DMM 121 / DMM 141

Multimètres numériques







TRMS

- Grand afficheur
 - Calibre 10 A
 - Double position OFF
 - Protection par fusibles de sécurité
 - 600 V CAT III / conforme à l'IEC 61010-2-033



Multimetrix®

Spécifications:

		DMM 111 ***	DMM 121	DMM 141	
Affichage		2000 points 4000 points		points	
Type de mesure		Moyenne		RMS	
I _{DC}	Gammes	200 μA / 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ⁽¹⁾	400 μA / 4000 μA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A ⁽¹⁾		
	Meilleure précision	1%L + 3 pts	1%L + 3 pts		
	Meilleure résolution		0,1 μΑ		
I _{AC}	Gammes	200 μA / 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ⁽¹⁾	400 μA / 4000 μA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A ⁽¹⁾		
	Meilleure précision	1%L + 5 pts	1%L + 5 pts		
	Meilleure résolution	0,1 μΑ			
V _{DC}	Gammes	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V		
	Meilleure précision	0,5%L + 3 pts	0,5%L + 3 pts		
	Meilleure résolution		0,1 mV		
V _{AC}	Gammes	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V		
	Meilleure précision	1%L + 5 pts	1%L + 5 pts		
	Meilleure résolution	0,1 mV			
Résistance	Gammes	$\begin{array}{c} 200\Omega/2k\Omega/20k\Omega/200k\Omega/\\ 2M\Omega/20M\Omega \end{array}$	400 Ω / 4 k Ω / 40 k Ω / 400 k Ω / 4 M Ω / 40 M Ω		
	Meilleure précision	0,5% L + 2 pts	0,5% L + 2 pts		
	Meilleure résolution	0,1 Ω			
Continuité (avec buzzer)		Oui			
Test diode		Oui			
Fréquence		-	5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 500 kHz / 5 MHz		
Capacité		-	50 nF / 500 nF / 5 μF / 50 μF / 100 μF		
Sélection des calibres		Automatique / Manuel ⁽²⁾			
Autres caractéristiques		Data Hold, Extinction automatique débrayable, MAX	Rétro-éclairage, Data Hold, Extinction automatique débrayable, Mode relatif		
Sécurité		600 V CAT III selon IEC 61010-1, 61010-2-033			
Dimensions / Masse		181 x 92 x 57 mm / 335 g (sans piles)			

Etat de livraison:

- 1 gaine de protection antichoc
- 1 jeu de cordons rouge/noir à pointes de touche







 $^{(1)}\,20$ A max / 30 s max $^{(2)}\,sauf$ en fréquence et capacité

Système de fixation des pointes de touche intégré

Pour commander:

Désignation	Référence	
DMM 111	P06231420Z	
DMM 121	P06231421Z	
DMM 141	P06231422Z	

Multimetrix®

Groupe CHAUVIN ARNOUX 190 rue Championnet 75876 PARIS cedex 18 Tél.: +33 (0)1 44 85 44 85 Fax: +33 (0)1 46 27 73 89 info@multimetrix.fr

www.multimetrix.fr