




Dispensori di terra TONDI "FULMINE" Ground rod ROUND "FULMINE"				CE	Secondo le norme According to norms CEI 81-1, CEI 64-8 CEI 11-1
Articolo Item	Dimensioni Dimensions	Materiale Material	Caratteristiche Features		
3315.18	1,5 m x Ø 18 mm	Acciaio ramato 100 µm Copper plated steel 100 µm	Palo con estremità lisce prolungabile con manicotto ad innesto Rod with smooth ends prolongable with coupling sleeve		
DB18	Battipalo Rod driver	Acciaio ramato Copper plated steel			
DML18	Manicotto ad innesto Coupling sleeve	Ottone Brass			
3115.18	1,5 m x Ø 18 mm	Acciaio ramato 100 µm Copper plated steel 100 µm	Palo con estremità filettate prolungabile con manicotto filettato Rod with threaded ends prolongable with threaded sleeve		
DV18	Vite di battuta x manicotto Driving screw for sleeve	Acciaio zincato Zinc plated steel			
DB18	Battipalo Rod driver	Acciaio ramato Copper plated steel			
DMF18	Manicotto filettato Threaded sleeve	Ottone Brass			
315.20	1,5 m x Ø 20 mm	Acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel	Palo con estremità lisce prolungabile con manicotto ad innesto Rod with smooth ends prolongable with coupling sleeve		
DB20	Battipalo Rod driver	Acciaio zincato Zinc plated steel			
DML20	Manicotto ad innesto Coupling sleeve	Ottone Brass			
316.25	1,5 m x Ø 25 mm	Acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel	Palo con estremità sagomate prolungabile ad innesto Rod with coupling ends		
DP25	Punta di infissione Driving spike	Acciaio zincato Zinc plated steel			
DB25	Battipalo Rod driver	Acciaio temprato Hardened steel			

Morsetti di collegamento per dispersori tondi Connecting clamp for ground rod with round profile				CE	
Articolo Item	Per pali For Rod	Materiale Material	Collegamento Connection	Conduttore Connection	
3404.20	Ø 18 mm	Acciaio ramato Copper plated steel	Passante senza interruzione del conduttore Through without interruption of the wire	1 x Ø 8-10 mm	
404.20	Ø 20-25 mm	Acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel			
3403.20	Ø 18-20 mm	Zama ramata Copper plated zamak	Terminale con interruzione del conduttore Terminal with interruption of the wire	1 x Ø 8-10 mm	
2403.20	Ø 20 mm	Zama zincata Zinc plated zamak			
2404.20	Ø 18-20 mm	Rame nichelato con viti INOX Nickel plated copper with stainless steel screws	Terminale con interruzione del conduttore Terminal with interruption of the wire	1 x Ø 8-10 mm	
2405	Ø 18-20 mm	Rame nichelato con viti INOX Nickel plated copper with stainless steel screws		1 x Ø 8-10 mm	
405.25	Ø 25 mm	Acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel		1 x Ø 8-10 1 x 30-40	