

Supporti per conduttori Holder for wires				CE
Articolo Item	Materiale Material	Filettatura x altezza Thread x height	Conduttori collegabili Connectable wires	
Montaggio tondino a scatto CLIK - CLIK mounting for rod iron				
5005.8	Acciaio INOX Stainless steel	M6 x 15 mm	Ø 8 mm	
3005.8	Rame Copper	M6 x 15 mm		
Base con tassello ad espansione e calotta copriforo in gomma Base with screw anchor and rubber protection				
5028.8	Acciaio INOX Stainless steel	Ø 12 x 35 mm	Ø 8 mm	
Montaggio tondino con serraggio a vite - Screw mounting for rod iron				
1370A	Base in zama e piastrina in acciaio zincato a caldo Base in Zamak and hot galvanized steel plate	M8 x 30 mm	Ø 8-10 max 30x4	
1370ST		M6 x 30 mm		
1370SB		M6 x 30 mm	1 x max 30x4	
3370ST	Base in zama ramata e piastrina in rame Base in copper plated Zamak and copper plate	M6 x 30 mm	Ø 8-10 max 30x4	
Distanziali per supporti - Spacer for supports				
D6300	Acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel	M6 x 30 mm		
D6500		M6 x 50 mm		
Vite con tassello per fissaggio supporti - Anchor coupling screw				
D760	Acciaio zincato Zinc plated steel	Testa - Head M6 Vite - Screw 4,5x50 mm Tassello - Dowel Ø 6x50 mm		
Senza tassello - Without dowel				
780	Acciaio zincato Zinc plated steel	Testa - Head M8 Vite - Screw 5,5x50 mm		