

| Sonda in piattina d'acciaio rivestito di Nylon<br><i>Fishtape in strip steel insulated with Nylon</i>                                                               |      |  |                                                                                                  |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Articolo<br><i>Item</i>                                                                                                                                             | Ø mm | Lunghezza<br><i>Length</i>                                                        | Accessori inclusi<br><i>Accessories included</i>                                                                                                                                   | Tipo testa<br><i>Head type</i>                              |
| A6.010                                                                                                                                                              | 6 mm | 10 m                                                                              | 1 Testa flessibile Ø 8 mm<br>1 Anello tirante Ø 8 mm<br>1 Puntale a rotella Ø 30 mm<br><br><i>1 Flexible head Ø 8 mm<br/>1 Pulling eyelet Ø 8 mm<br/>1 Rolling ferrule Ø 30 mm</i> | Intercambiabile M5<br><br><br><br><i>Interchangeable M5</i> |
| A6.020                                                                                                                                                              | 6 mm | 20 m                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| A6.030                                                                                                                                                              | 6 mm | 30 m                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| A6.040                                                                                                                                                              | 6 mm | 40 m                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| A6.050                                                                                                                                                              | 6 mm | 50 m                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                             |

| Sonda in piattina d'acciaio rivestito in Nylon<br>con aspo Ø 450 mm<br><i>Fishtape in strip steel insulated with Nylon<br/>with reel Ø 450 mm</i>                       |      |  |  |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   |      |                                                                                    |                                                                                     |                                |
| Articolo<br><i>Item</i>                                                                                                                                                 | Ø mm | Lunghezza<br><i>Length</i>                                                         | Accessori inclusi<br><i>Accessories included</i>                                    | Tipo testa<br><i>Head type</i> |
| A6.040C450                                                                                                                                                              | 6 mm | 40 m                                                                               | 1 Testa flessibile Ø 8 mm<br>1 Anello tirante Ø 8 mm<br>1 Puntale a rotella Ø 30 mm | Intercambiabile M5             |
| A6.050C450                                                                                                                                                              | 6 mm | 50 m                                                                               | 1 Flexible head Ø 8 mm<br>1 Pulling eyelet Ø 8 mm<br>1 Rolling ferrule Ø 30 mm      | Interchangeable M5             |

| <div>Sonda in piattina d'acciaio rivestito in Nylon<br/>con aspo Ø 550 mm</div> <div>Fishtape in strip steel insulated with Nylon<br/>with reel Ø 550 mm</div> |      |  |                                                                                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div></div> <div>CE</div>                                                   |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Articolo<br>Item                                                                                                                                               | Ø mm | Lunghezza<br>Length                                                                 | Accessori inclusi<br>Accessories included                                                                                                                                 | Tipo testa<br>Head type                          |
| A6.040C550                                                                                                                                                     | 6 mm | 40 m                                                                                | 1 Testa flessibile Ø 8 mm<br>1 Anello tirante Ø 8 mm<br>1 Puntale a rotella Ø 30 mm<br><br>1 Flexible head Ø 8 mm<br>1 Pulling eyelet Ø 8 mm<br>1 Rolling ferrule Ø 30 mm | Intercambiabile M5<br><br><br>Interchangeable M5 |
| A6.050C550                                                                                                                                                     | 6 mm | 50 m                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                  |
| A6.060C550                                                                                                                                                     | 6 mm | 60 m                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                  |
| A6.080C550                                                                                                                                                     | 6 mm | 80 m                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                  |