










Canale con coperchio Trunking with cover					
Dimensioni/Scomparti Dimensions/Compartments	Base e coperchio Base and cover	Angolo interno variabile (80°-135°) Internal angle variable (80°-135°)	Angolo esterno variabile (75°-135°) External angle variable (75°-135°)	Curva piana Flat angle	Derivazione a T T-Joint
 65x20 mm /3	KPS72.3	APIV.3	APAV.3	APWL.3	APWT.3

Scatola porta apparecchi standard italiano Socket box italian standard						
Articolo Item	Moduli Modules	A mm	B mm	C mm	D mm	
APUG503	3	159	51	93	108,5	
APUG505	4 (5)	170	55	85	108,5 (130,5)	
						

Derivazione con canali pavimento KP Derivation with floor trunkings KP			
Articolo Item	A mm	B mm	C mm
AKP72	91	41	79
			

Scatola di derivazione Derivation box				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	
APWTA	84	40	84	
				

Scatola porta apparecchi standard italiano Socket box italian standard						
Articolo Item	Moduli Modules	A mm	B mm	C mm	D mm	
8889	3	85	52	205	83,5	
						

Traverse e giunti di allineamento Cable clamps and alignments joints		
Articolo Item	Articolo composto da 64 traverse reggicavo e 6 giunti d'allineamento Item includes 64 cable clamps and 6 alignment joints	
KTR12		
		

Copriscamporto Internal cover		
Articolo Item	Per l'isolamento dei singoli scomparti anche dopo la rimozione del coperchio For the single section protection also after removing the main cover	
CS12		
