



BOXLINE

Morsetti a cappuccio

Terminal blocks



Articolo standard <i>Standard item</i>	B15	B25	B40	B60
Articolo in bustina <i>Polybag item</i>	B15BL	B25BL	B40BL	B60BL
Articolo 1 polo <i>1 pole item</i>	B15.1	B25.1	B40.1	B60.1
Sezione nominale <i>Nominal section</i>	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	450 V	450 V	450 V	450 V
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Poli per stecca <i>Bar poles</i>	10	10	10	10
Conduttori connettabili * <i>Connectable cables *</i>	2 x 1.5 mm ² 3 x 1.0 mm ² 4 x 0.75 mm ²	2 x 2.5 mm ² 3 x 1.5 mm ² 4 x 1.0 mm ²	2 x 4.0 mm ² 3 x 2.5 mm ² 4 x 1.5 mm ²	2 x 6.0 mm ² 3 x 4.0 mm ² 4 x 2.5 mm ²
Dimensioni <i>Dimensions</i>	A: 16.5 mm B: 90.0 mm C: 15.5 mm D: 3.2 mm	A: 20.0 mm B: 110.0 mm C: 18.5 mm D: 4.0 mm	A: 22.2 mm B: 116.0 mm C: 19.7 mm D: 4.5 mm	A: 24.5 mm B: 137.0 mm C: 22.0 mm D: 6.0 mm

* Sono connettabili combinazioni di conduttori con sezione uguale o minore, purchè la sezione totale non superi il doppio di quella nominale

* Other conductors combinations with equal or lower cross section are connectable, if the total section do not exceed the double of the nominal one



La parte posteriore dei morsetti ha una profondità maggiorata per un serraggio più sicuro e ben visibile.

The back part of the terminals has an increased depth for a safer and more visible lock.



I morsetti sono disponibili anche nei colori BIANCO e NERO.

The terminals are available also in WHITE and BLACK colour.




I morsetti a stecca hanno un sistema di distacco dei poli brevettato, che non lascia residui laterali.

The terminals have a patented detachment system of the poles, that leaves the terminals without spikes.



I morsetti da 1,5 mm² a 16 mm² sono fornibili anche a polo singolo.

The terminals from 1,5 mm² to 16 mm² are available also in single pole.



Materiali utilizzati: viti in acciaio zincato, inserto in ottone e guscio in policarbonato trasparente.

Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C

Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials: screws of zinc plated steel, insert of brass and shell of transparent polycarbonate.

Working temperature from -5 to +85°C

Heat resistance + 130°C



I morsetti da 1,5 mm² a 16 mm² sono fornibili anche con etichetta e barcode.

The terminals from 1,5 mm² to 16 mm² are available also with label and barcode.

B100	B160	B250	B350
B100BL	B160BL	B250BL	B350BL
B100.1	B160.1		
10 mm²	16 mm²	25 mm²	35 mm²
500 V	500 V	500 V	500 V
IP 20	IP 00	IP 00	IP 00
10	5	1	1
2 x 10 mm² 3 x 6.0 mm² 4 x 4.0 mm²	2 x 16 mm² 3 x 10 mm² 4 x 6.0 mm²	2 x 25 mm² 3 x 16 mm² 4 x 10 mm²	2 x 35 mm² 3 x 25 mm² 4 x 16 mm²
A: 29.0 mm B: 157.0 mm C: 25.0 mm D: 7.5 mm	A: 34.7 mm B: 100.0 mm C: 31.0 mm D: 9.5 mm	A: 38.5 mm B: 22.0 mm C: 40.0 mm D: 12.0 mm	A: 45.5 mm B: 24.5 mm C: 42.8 mm D: 14.0 mm