



BOXLINE Z

Morsetti a cappuccio a serraggio indiretto
Indirect tightening terminal blocks



Articolo <i>Item</i>	BZ25 NEW	BZ40 NEW	BZ60 NEW
Sezione nominale <i>Nominal section</i>	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	750 V	750 V	750 V
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 20	IP 20	IP 20
Poli per stecca <i>Bar poles</i>	8	8	8
Conduttori connettabili * <i>Connectable cables *</i>	2 x 2,5 mm ² 1 x 1,5 mm ² 5 x 1,0 mm ²	2 x 4,0 mm ² 3 x 2,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	2 x 6,0 mm ² 3 x 4,0 mm ² 4 x 2,5 mm ²
Dimensioni <i>Dimensions</i>	A: 79,5 mm B: 20,0 mm C: 19,0 mm D: 10,5 mm E: 8,5 mm F: 3,5 mm G: 4,5 mm	A: 94,5 mm B: 24,5 mm C: 22,5 mm D: 12,5 mm E: 10,5 mm F: 4,0 mm G: 5,1 mm	A: 110,0 mm B: 29,0 mm C: 32,0 mm D: 16,0 mm E: 12,0 mm F: 4,5 mm G: 6,2 mm

* Sono connettabili combinazioni di conduttori con sezione uguale o minore, purchè la sezione totale non superi il doppio di quella nominale

* Other conductors combinations with equal or lower cross section are connectable, if the total section do not exceed the double of the nominal one



La parte posteriore dei morsetti ha una profondità maggiorata per un serraggio più sicuro e ben visibile.

The back part of the terminals has an increased depth for a safer and more visible lock.



I morsetti a serraggio indiretto hanno viti con taglio combinato.

The indirect tightening terminals have the screws with combined incision system.



I morsetti a stecca hanno un sistema di distacco dei poli brevettato, che non lascia residui laterali.

The terminals have a patented detachment system of the poles, that leaves the terminals without spikes.



La struttura dei morsetti è monoblocco e non saldata ad ultrasuoni, quindi più sicura.

The terminals have an uniblock structure, not with ultrasound welding, this grants a better insulation safety.



Materiali utilizzati: viti ed inserto in acciaio zincato, guscio in policarbonato trasparente e tappo in poliammide.

Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C

Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials: screws and insert of zinc plated steel, shell of transparent polycarbonate.

Working temperature from -5 to +85°C

Heat resistance + 130°C



I morsetti hanno un accesso dei cavi maggiorato. Questo migliora la qualità della connessione, soprattutto nel cablaggio simultaneo di più cavi.

The terminals have a bigger space in the entrance. This improves the quality of the connection, especially in the wiring of several cables.

			
BZ100 NEW	BZ160 NEW	BZ250 NEW	BZ350 NEW
10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
750 V	750 V	750 V	750 V
IP 20	IP 00	IP 00	IP 00
8	4	2	2
2 x 10 mm ² 3 x 6 mm ² 5 x 4 mm ²	2 x 16 mm ² 3 x 10 mm ² 5 x 6 mm ²	2 x 25 mm ² 3 x 16 mm ² 5 x 10 mm ²	2 x 35 mm ² 2 x 25 mm ² 4 x 16 mm ²
A: 132.0 mm B: 32.0 mm C: 32.0 mm D: 18.0 mm E: 15.0 mm F: 6.5 mm G: 7.5 mm	A: 77.5 mm B: 39.0 mm C: 34.5 mm D: 21.0 mm E: 18.0 mm F: 9.0 mm G: 9.5 mm	A: 41.5 mm B: 41.0 mm C: 42.5 mm D: 22.0 mm E: 19.0 mm F: 10.0 mm G: 11.0 mm	A: 52.0 mm B: 49.0 mm C: 45.5 mm D: 26.0 mm E: 24.5 mm F: 14.0 mm G: 15.0 mm