

Sistema di minicanali con adesivo e coperchio cernierato




*Minitrunkings system
with adhesive tape and hinged cover*



Caratteristiche Tecniche		
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Canale lunghezza standard 2 ed 1,5 metri		
Caratteristiche di Impiego		
• Minicanali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a parete e soffitto		
Riferimenti a Norme		
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE		
Marchi e Certificazioni		
• Marcatura CE		
Colori disponibili		
Bianco Puro RAL9010	Marrone RAL8014	Trasparente




Technical Features		
• Trunking of PVC and accessories of ABS • Trunking standard length 2 and 1,5 meters		
Use Features		
• Cable mini-trunkings and distribution trunkings system for wall and ceiling installations		
Norms Reference		
• The system complied to CEI EN 50085-2-1 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction		
Marks and certifications		
• Marking CE		
Available colours		
Pure White RAL9010	Brown RAL8014	Transparent

Minicanale con adesivo e coperchio a cerniera <i>Minitrunking adhesive tape and hinged cover</i>									
Sezione <i>Section</i>	Dimensione <i>Dimension</i>	Imballo Standard <i>Standard packaging</i>	Imballo Blister vedere pagina 10 <i>Blister packaging see page 10</i>	Angolo interno <i>Internal angle</i>	Angolo esterno <i>External angle</i>	Curva piana <i>Flat angle</i>	Deviazione a T <i>T-Joint</i>	Copri giunzione <i>Cover joint</i>	Terminale <i>End piece</i>
	10x5 mm	LCD51.3 KD51.3							
	13x7 mm	LCD71.3 LCD71.5 KD71.3							
	10x10 mm	LCD86.3 LCD86.5 KD86.3	LCD86BL.3						
	15x10 mm	LCD94.3 LCD1015.5	LCD94BL.3	KI1015.3	KA1015.3	KW1015.3	KT1015.3	KV1015.3	KE1015.3
	13x13 mm	LCD96.3 LCD96.5 KD96.3	LCD96BL.3						
	21x10 mm	LCD98.3	LCD98BL.3						
	17x17 mm	LCD101.3 LCD101.5 KD101.3	LCD101BL.3						

Per la scelta di accessori compatibili con questa linea vedi pagine 14-16
For the choice of accessories compatible with this line see pages 14-16

Dati tecnici minicanale - *Minitrunking data table*

Lunghezza 2 metri <i>Length 2 meters</i>	Lunghezza 1,5 metri <i>Length 1,5 meters</i>	Dimensioni esterne b x h <i>External dimensions b x h</i>	Numero scomparti <i>Sections number</i>	Sezione mm ² <i>Cross section mm²</i>	Ø Max in mm inscrivibile <i>Ø Max in mm insertable</i>	Numero conduttori inseribili tipo NO7V-K <i>Number of insertable cables type NO7V-K</i>			
				1	1	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
LCD51	KD51	10 x 5 mm	1	20	2,5	2			
LCD71	KD71	13 x 7 mm	1	45	4,5	3	2	2	1
LCD86	KD86	10 x 10 mm	1	60	6,5	5	3	2	2
LCD94		15 x 10 mm	1	95	8,0	7	5	5	3
LCD96	KD96	13 x 13 mm	1	115	10	11	8	6	4
LCD98		21 x 10 mm	1	140	7,5	11	9	7	4
LCD101	KD101	17 x 17 mm	1	200	14	20	15	10	8

Minicanale con inserimento cavi a pressione colore trasparente <i>Minitrunking with pressure cable insertion transparent colour</i>			Ø cavo inscrivibile <i>Ø insertable cable</i> mm	
Sezione <i>Section</i>	Dimensione <i>Dimension</i>	Lunghezza 1,5 m <i>Length 1,5 m</i>	MIN	MAX
	8x6 mm	KC45	4	5,5
	10x7 mm	KC57	5	7,5
	11x9 mm	KC81	7	9,5
	12x10 mm	KC91	9	11

Cesoia professionale per taglio da 45° a 90°
Professional cutting tool from 45° to 90°

Articolo <i>Item</i>	Fino minicanali misura <i>Till minitrunkings dimension</i>
KTC30	30x10 mm