

art. SL414.2

Descrizione Scaricatore di sovratensione per la protezione di apparecchiature elettriche ed elettroniche finali collegate ad una distribuzione in bassa tensione.

Scheda tecnica

Tipologia T3 per reti TT-TN

Linea Protection

Modello Enerpro

Poli L-N/N-PE

Moduli occupati 1

Telesegnalamento NO

Reti 230/400V

Tensione massima continuativa AC (Uc) 275V

Corrente nominale di scarica 8/20 μ (In) 5 kA

Corrente massima di scarica 8/20 μ (Imax) 10 kA

Livello di protezione voltaggio (Up) 1,5 kV

Max corrente di carico (IL) 16A

Corrente residua (Ipe) Nessuna

Corrente susseguente (If) Nessuna

Corto circuito con protezionemassima (Iscrr) 10 kA

Fusibile di protezione 20 AgG

Tensione TOV 120 minuti L/N (UT) 440 Vac

Tensione TOV 5 secondi N/PE (UT) 335 Vac

Sezione di collegamento (flessibile) max 25 mm² (L-N)

Sezione di collegamento (rigido) max 35 mm² (N-PE)

Grado di protezione IP20

Temperatura di esercizio -40°C +85°C

Montaggio su guida metallica DIN35 (EN60715)

Materiale dell'involucro (termoplastico) UL94V0


Indicatore di guasto Rosso

Marcature CE


Conformità Secondo direttiva B.T. 2014/35/CE

Direttive RoHS 2015/863/UE

Normative CEI EN 61643-11, IEC 61643-11, UL 1449 ed. 4



A mm	B mm	C mm
90	58	18,5



Schema di principio
Principle scheme

