

$\{E_{WL}\} / L! C[9\{\{L.L[9 [95 \quad 3 \quad \Psi$

L{£w\$¿Lhbl t9w [\$ {h

tSo \$ΦΝύτο\$ ΩΩΩΩΩΩΩΩ P\$°°\$ύ\$ ύύ\$ΩύΨ\$Ωύ\$ P\$ μo\$σ\$ΩύΩΩ ΩούoΉaΩύΩΩ μoηΨύ \$Ω ΨύΩύτο\$ Pύ \$ύoησΩύύ ύΉύσ\$to [Σ\$

!ou0U0P0 μSo Itσv μov0U0Sσau0Q+PS wΩq S ItΩ °v0I0t0v0P0 vSΩSoS P0w0t0Q0 S+tPP+ μvov0t0t SΣΩ ς+ΨδΩΩ S U0toS
It0Paa0toS St μSoσv0t0PS SσμSo0v S EYItP0U0t0v0t0

bSP PP Ωουτ PP τος νηι τστο [S S ΩΩ ηστος Ψ ι τΐ Ψ του SPP υ̇ ι υ̇ οο Saa υ̇ ι ° πλ SΩΩ υ̇ ι S ι υ̇ υ̇ ι P Ψ υ̇ υ̇ ι ° υ̇ ι σι μ υ̇ σ υ̇ υ̇ ι
 ō ι ηστος S ι ΩΩ υ̇ ι οο Su ι ο ι ō ππ ι P μ υ̇ υ̇ ι υ̇ υ̇ ι υ̇ υ̇ ι

/ ʊ̯o̯o̯o̯p̯p̯t̯o̯s̯ o̯ʻi̯s̯ p̯t̯ ʊ̯s̯o̯o̯o̯o̯s̯ s̯n̯ t̯p̯o̯ψ̯s̯o̯t̯a̯n̯o̯s̯ o̯ʊ̯o̯o̯o̯s̯m̯o̯s̯t̯ t̯ ξ̯i̯s̯p̯p̯t̯ s̯n̯ ʊ̯t̯o̯ t̯ s̯s̯p̯p̯t̯ s̯o̯o̯i̯s̯o̯i̯n̯t̯

[illegible]

tSo SPhú†oS Ōbúbú ŌnoŌHúú ŪŪP° Ūo†aúúΩΩ †ŌŌSou†oσŌ Ō†S P† σúσúσŌ† ΩúΩ σ† ŌŪPPS° †ú†

† PP † PΩ Ψ S Ω † a ũ Ω S μ o ũ Ψ † Š ņ ņ ņ a ņ † o S † Š ņ ņ σ † P P † o P †

၂၃ ဝိသုဒ္ဓါနီ၊ ပထမအပိုင်း၊ အခန်း ၁၀၊ စာမျက်နှာ ၁၀၈

!£9B9Lhb9 μαλΨ† Ση Σΰΰΰΰ††οΣ ΕΗ†Ραη†σλ υ̣μSo†αυ̣βΩΣ Ση υ̣†°Πυ †ΩΩΣου†οσλ Ω†Σ Ρ† σσλσλ† ΩυΩ σλ†
ΩυΡΡΣ°†υ̣††ΡΡ†οΣυΣ ΣΡΣΰΰΩ†





[illegible]

tSo ŌŪ^{PP}S° tōS Ō ŌtΦ Œ tPŲSΩú tαŲŲQS tPP t σúŌŲσŌŲ

0ΠΨΐϕ\$0\$ μϖ̃°'1Π ΨΨ \$̣ °Й†Ω† Ω Ψϖ̃ϖ̃ \$† μϖ̃\$0 †ϖ̃\$̣\$̣\$0\$ †PP\$μ†aaϖ̃\$

[illegible][illegible]



o1254P4m0S DP + p1m1b 1m0d + P5 0b0 DP s1° DPp1Q0S S5 1Q0S0m0P0 s1PP1 + m10S5 0S0P4m1P5 S5PP1 + s0m0S01 + 0S0Q0S0S0P0
 8P0P0010P0 mS0 1P011Q1 s0S00Q0S1 1m°



CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questorodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

10. Al fine di garantire un corretto isolamento dielettrico ed un ottimale grado di protezione IP è necessario che i 2 tappi siano ben riempiti di silicone sigillante, in modo che non vi siano interstizi liberi ove acqua e/o umidità potrebbero ristagnare.
11. Rimuovere l'adesivo posteriore 3M e posizionare la striscia nel luogo desiderato.
12. È possibile piegare la striscia longitudinalmente (fig. 5). È vietato torcerla o piegarla lateralmente (fig. 6).
13. È obbligatorio il montaggio su profili in alluminio e/o materiale con una buona dissipazione termica.
14. Non utilizzare chiodi, graffette o altri oggetti appuntiti per fissare la striscia led.
15. La striscia led non deve essere schiacciata, né battuta contro altri oggetti.
16. **NON UTILIZZARE L'ARTICOLO SE SI PRESENTA DANNEGGIATO O USURATO**
17. **NON UTILIZZARE PER USI DIVERSI DA QUELLI PER CUI È STATO COSTRUITO**
18. La striscia Quasar Led è dimmerabile utilizzando i nostri dimmer art. NTG403 e NTG404.
19. Se la striscia o i suoi accessori non sono integri ed in perfette condizioni è fatto divieto all'utilizzo, rivolgetevi ad un professionista per la necessaria verifica.
20. Per tutto ciò ivi non specificato si deve fare riferimento alle normative specifiche d'installazione (CEI 64-8) nelle sezioni dedicate all'illuminazione, CEI 64-90 (legge 46-90)



ACCESSORI OPZIONALI

Art. HV020



Tappo finale
per isolare la parte
terminale della
striscia

Art. HV021



Cappuccio
con passacavo

Art. HV040



Tassello
per fascette
da 7,6 mm

Art. HV019



Sigillante
per isolare dielettricamente
e rendere la connessione
stagna IP65

Art. HV039



Tensionatore
per installazioni
verticali

Art. HV058



Kit per alimentazione
Composto da:
10 x cavo HV038,
10 x tappo finale HV020,
10 x cappuccio HV021

Art. HV022



Graffetta per fissaggio
Set 20 pz graffette con
doppia asola per fissaggio
striscia su superfici piane

Art. HV038



**Cavo di
alimentazione**
L = 50 cm

DATI TECNICI

- Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Sezionabile ogni 12 LED (100mm)
- Adesiva: grazie all'adesivo 3M
- LED tipo SMD 2835 - 120 LED/m
- Pon: 5W

- Vita media: 35.000 ore - L90B10
- Massima lunghezza per ogni alimentazione: 50 metri
- Temperatura di immagazzinaggio: 0 +60°C
- Temperatura d'esercizio: -20 +45°C
- Dimensioni: 12x4mm



CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

TIMBRO DEL RIVENDITORE

QUASAR LED

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA

$\{E_{WL}\} / L! C[9\{\{L.L[9 [95 \quad 3 \quad \Psi$

L{£w\$¿Lhbl t9w [\$ {h

tSo \$ΦΝύτο\$ ΩΩΩΩΩΩΩΩ P\$°°\$ύ\$ ύύ\$ΩύΨ\$Ωύ\$ P\$ μo\$σ\$ΩύΩΩ ΩούoΨaύΩΩ μoηΨύ \$Ω ΨύΩύτο\$ Pύ σύoησΩύ ύΨύσ\$to [Σ\$

!ouou0P0 μSo It00 μ000S0000+P\$ 000 \$ It0 °000+000P0 0\$0\$0\$ P000+00 \$+PP+ μ000+0+ \$S0 0+Ψ0000 \$ 0+0\$ It00000+0\$ \$+ μSo000+P\$ S0μSo00+ \$XIt00000+00

bSP PP Ωουτ PP τος νηι τστο [S S ΩΩ ηστος Ψ ι τΐ Ψ του SPP υ̇ ι υ̇ οο Saa υ̇ ι ° πλ SΩΩ υ̇ ι S ι υ̇ υ̇ ι P Ψ υ̇ υ̇ ι ° υ̇ ι σι μ υ̇ σ υ̇ υ̇ ι
 ὀι ηστος S ι ΩΩ υ̇ ι οο Su ι ο ι δ ππ ι P μ υ̇ υ̇ ι υ̇ υ̇ ι υ̇ υ̇ ι

[illegible][illegible]

tSo SPhú†oS Ōbúbú ŌnoŌHúú ū ūP° ūo†aúúΩ †ŌŌSou†oσ Ō†S P† σúσŌŌ† ΩúΩ σ† ŌŭPPS° †ú†

† PP † PΩ Ψ S Ω † a ũ Ω S μ o ũ Ψ † Š ũ Ω Ω a ũ † o S † Š ũ Ω σ † P P † o P †

[illegible]

!£9B9Lhb9 μαλΨ† ΣΔ ΣΨΨΨΨ††οΣ ΕΗ†Ρσ††σ† ΰμΣο†ΔμΩΣ ΣΔ υ†° ΠΩ †ΩΩΣο††οσ† Ω†Σ Ρ† σσσσσ†† ΩΰΩ σ††
ΩΨΡΡΣ° †υ† †ΡΡ† οΣΨΣ ΣΡΨΨΨΩΩ†





[illegible]

tSo ŌŪ^{PP}S° tōS Ō ŌtΦ Œ tPŲSΩú tαŲŲQS tPP t σúŌŲσŌŲ

0ΠΨΐϕ\$0\$ μϖ̄0'1Π ΨΨ \$̄ °Й†Ω† Ω Ψϖ̄ϖ̄ \$† μϖ̄\$0 †0̄0\$̄\$0\$ †P\$μ†aaϖ̄\$

[illegible][illegible]



o1254P4m0S DP + μμμ μΩΔ+P5 0ΩΩ DP σ1°DP+ΩΩ5 S5 ΔΩσ5Ω0mP μσP+ μ+055 5504PΔ+P5 S5PP+ σ0mσ0Ω+ 55ΩΔ5Ω5P5P
 σP0P00+5μ μS0 +P0ΩΩΔ σS0ΩΩΔΩ Ω°



CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questorodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

10. Al fine di garantire un corretto isolamento dielettrico ed un ottimale grado di protezione IP è necessario che i 2 tappi siano ben riempiti di silicone sigillante, in modo che non vi siano interstizi liberi ove acqua e/o umidità potrebbero ristagnare.
11. Rimuovere l'adesivo posteriore 3M e posizionare la striscia nel luogo desiderato.
12. È possibile piegare la striscia longitudinalmente (fig. 5). È vietato torcerla o piegarla lateralmente (fig. 6).
13. È obbligatorio il montaggio su profili in alluminio e/o materiale con una buona dissipazione termica.
14. Non utilizzare chiodi, graffette o altri oggetti appuntiti per fissare la striscia led.
15. La striscia led non deve essere schiacciata, né battuta contro altri oggetti.
16. **NON UTILIZZARE L'ARTICOLO SE SI PRESENTA DANNEGGIATO O USURATO**
17. **NON UTILIZZARE PER USI DIVERSI DA QUELLI PER CUI È STATO COSTRUITO**
18. La striscia Quasar Led è dimmerabile utilizzando i nostri dimmer art. NTG403 e NTG404.
19. Se la striscia o i suoi accessori non sono integri ed in perfette condizioni è fatto divieto all'utilizzo, rivolgetevi ad un professionista per la necessaria verifica.
20. Per tutto ciò ivi non specificato si deve fare riferimento alle normative specifiche d'installazione (CEI 64-8) nelle sezioni dedicate all'illuminazione, CEI 64-90 (legge 46-90)



ACCESSORI OPZIONALI

Art. HV020



Tappo finale
per isolare la parte
terminale della
striscia

Art. HV021



Cappuccio
con passacavo

Art. HV040



Tassello
per fascette
da 7,6 mm

Art. HV019



Sigillante
per isolare dielettricamente
e rendere la connessione
stagna IP65

Art. HV039



Tensionatore
per installazioni
verticali

Art. HV058



Kit per alimentazione
Composto da:
10 x cavo HV038,
10 x tappo finale HV020,
10 x cappuccio HV021

Art. HV022



Graffetta per fissaggio
Set 20 pz graffette con
doppia asola per fissaggio
striscia su superfici piane

Art. HV038



**Cavo di
alimentazione**
L = 50 cm

DATI TECNICI

- Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Sezionabile ogni 12 LED (100mm)
- Adesiva: grazie all'adesivo 3M
- LED tipo SMD 2835 - 120 LED/m
- Pon: 5W

- Vita media: 35.000 ore - L90B10
- Massima lunghezza per ogni alimentazione: 50 metri
- Temperatura di immagazzinaggio: 0 +60°C
- Temperatura d'esercizio: -20 +45°C
- Dimensioni: 12x4mm



CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

TIMBRO DEL RIVENDITORE

QUASAR LED

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA