

	ARTICOLO	DESCRIZIONE
	K.50PLS	Centralina a microprocessore con velocità regolabile tramite potenziometro Cinque uscite, 16 diversi giochi luce selezionabili tramite jumper (tra i quali: corsa luci ed evanescenza) Protetta da fusibile Fornita in contenitore stagno IP 45 ⚠ 230 V - 350 W max per uscita Confezione in scatola Imballo singolo
	NLK.50	Centralina a microprocessore con velocità regolabile tramite potenziometro Quattro uscite, 16 differenti giochi luce selezionabili tramite jumper rendono possibile l'utilizzo sia con il tubo a 2 vie che 3 vie Ogni canale è protetto da fusibile Fornita in contenitore stagno IP 45 ⚠ 230 V - 600 W max per uscita Confezione in scatola Imballo singolo <i>N.B. Per il collegamento con il tubo a 2 vie utilizzare 1 cavo d'alimentazione C.13.W, o per il 3 vie CX.13.W</i>
	201.R	Luce fissa e lampeggiante con velocità regolabile, adatta per ROLLFLEX® a due vie sino a 14 m 230 V - 0,83 A Cavo di alimentazione H03VH2F 2x0,75 mm² Confezione sacchetto con cavallotto Imballo 5 pz per scatola - 20 pz per cartone
	202.R	Gioco luci con 4 funzioni, velocità regolabile, adatto per ROLLFLEX® a tre vie sino a 12 m 230 V - 0,83 A Cavo di alimentazione H03VH2F2 x 0,75 mm² Confezione sacchetto con cavallotto Imballo 5 pz per scatola - 20 pz per cartone
	203.R	Gioco luci con 4 funzioni, velocità regolabile, adatto per ROLLFLEX® a tre vie sino a 30 m di tubo 230 V - 2 A - Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1 mm² Stagno, adatto per installazioni esterne - IP 44 ⚠ Confezione in scatola Imballo 5 pz per scatola - 20 pz per cartone