

## SMARTDECT

**CODICE: 58131**

Innovativo rilevatore di movimento e di presenza ad infrarossi passivi, funzionamento in tecnologia DALI 2.

Oltre alle classiche funzioni di un rilevatore di presenza, questo rilevatore consente d'impostare il livello d'illuminamento dell'ambiente in cui è installato. È in grado di mantenere detto valore regolando il carico ad esso collegato.



Installazione a soffitto sia con montaggio in superficie, utilizzando l'apposito adattatore, sia in semi-incasso con l'ausilio di scatola porta frutto tonda Ø 65 mm, che in controsoffitto in cartongesso tramite accessorio con mollette. Le regolazioni: tempo d'intervento, luminosità d'intervento, livello di luce nell'ambiente, le funzioni in modo stand-by possono avvenire direttamente "a bordo" mediante trimmer o tramite pratico telecomando.

ACCESSORI OPZIONALI:

- ART. 58131DA1 Telecomando per 58131
- ART. 58131SB Scatola per montaggio superficiale
- ART. 58131SC Scatola con mollette per incasso

**IP20**

### Caratteristiche

- Tensione alimentazione: 220V-240VAC 50/60Hz
- Uscita DALI: 16V DC/100mA (max. 50 pz per alimentatore DALI o driver led)
- Altezza installazione: 2,5 - 3,5 m
- Grado di protezione: IP20 – solo per interno
- Colore: bianco
- Distanza rilevazione: fino a Ø10 m, con 3 gradi di sensibilità \*
- Angolo di rilevazione: 360°
- Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C
- Peso: 130 gr
- Dimensioni: Ø105x51 mm

### Specifiche tecniche

Articolo	Angolo di rilevamento	Portata fascio	Grado di protezione
58131	360°	fino a ?10m	IP20



Domotica ed elettrodomestici

