



Incassi Led per controsoffitto

Code: ALIO

Innovativa tecnologia con led tipo SMD 5730
Estremamente leggeri
Corpo in tecnopolimero ad alta dissipazione termica
Corpo ed anello esterno di finitura colore bianco
Diffusore satinato antiabbagliamento
Alimentatore incorporato

Resa cromatica: >80
Fattore di potenza: 0,9
Vita media: 30.000 ore
Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
Classe di isolamento: II
Grado di protezione: IP20

Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Diametro	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
AL5.D	110-240V	H = 57,5 mm	95 mm	5 W	bianco diurno 4.000°K	450 lm	90°
AL5.WW	110-240V	H = 57,5 mm	95 mm	5 W	bianco caldo 3.000°K	450 lm	90°
AL10.D	110-240V	H = 59 mm	113 mm	10 W	bianco diurno 4.000°K	850 lm	90°
AL10.WW	110-240V	H = 59 mm	113 mm	10 W	bianco caldo 3.000°K	850 lm	90°
AL14.D	110-240V	H = 68,5 mm	174 mm	14 W	bianco diurno 4.000°K	1.200 lm	90°
AL14.WW	110-240V	H = 68,5 mm	174 mm	14 W	bianco caldo 3.000°K	1.200 lm	90°
AL25.D	110-240V	H = 84,5 mm	244 mm	25 W	bianco diurno 4.000°K	2.100 lm	90°
AL25.WW	110-240V	H = 84,5 mm	244 mm	25 W	bianco caldo 3.000°K	2.100 lm	90°