


**Proiettori alogeni senza sensore**

Proiettori costruiti in lega di alluminio pressofuso, verniciato con polveri poliestere. Schermo protettivo in vetro trasparente temperato.

Portalampada R 75



**FLOODLITE I**

Completo di lampada ecoalogeno lineare 120 W

Grado di protezione: IP54

Tensione: 230/240 V~ 50 Hz

Colore: nero


**FLOODLITE II**

Completo di lampada ecoalogeno lineare 400 W

Grado di protezione: IP54

Tensione: 230/240 V~ 50 Hz

Colore: nero

**PROIETTORE A RISPARMIO**

Corpo in lega d'alluminio pressofuso verniciato.

Schermo protettivo in vetro temperato

Con lampada compatta a risparmio energetico **24 W = 120 W**

Ridotta emissione di calore



Completo di lampada compatta R75  
**a risparmio energetico 24 W 6500°K**

Grado di protezione: IP54

Tensione: 230/240 V~ 50 Hz

Colore: nero

**Lampada compatta a risparmio energetico 24 W**

Attacco: R75

Tensione: 230 V~ 50 Hz

Potenza: 24 W

Lumen: 1445

Lunga durata: 8.000 ore, niente manutenzione

Temperatura di colore: 6.500°K (bianco freddo)

Temperatura di colore: 2.700°K (bianco caldo)

ARTICOLO	
AR.150.B	12
AR.500.B	6
AR.75	6
R17.24.6500	10
R17.24.2700	10