

STRISCIA FLESSIBILE LED



12V

ECCEZIONALE RESA DEL COLORE

- Bobina 5 m
- 60 LED/m
- 4,8 W/m
- 80 Lm/m

CRI 90
COLORI VIVI



CARATTERISTICHE

• Tipo LED	3528	• Interasse LED	16,7 mm	• Materiale	rame a 2 strati
• LED/m	60	• Dimmerabile	Sì	• Colore supporto	bianco
• Bin color selezionato	Si	• Temp. funzionamento	-20 +40°C	• Vita media	30.000 ore
• Angolo diffusione	120°	• Temp. immagazzinaggio	-20 +80°C	• Bobina 5 m completa di cavetto per alimentazione già installato	
• Dimensioni	8 x 2 mm 10 x 2 mm (RGB)	• Adesivo posteriore	3M		

Articolo	LED/m	VOLT	W/m	°K	Lm/m	Lm/W	CRI	IP	Taglio min. (mm)	Estendibile max (mm)	Listino
BLR.122.W	60	12V	4,8	6.500	384	80	90	20	50	5.000	€ 27,45
BLR.122.D	60	12V	4,8	4.000	384	80	90	20	50	5.000	€ 27,45
BLR.122.3W	60	12V	4,8	3.000	355	74	90	20	50	5.000	€ 27,45
BLR.122.XW	60	12V	4,8	2.700	346	72	90	20	50	5.000	€ 36,75
BLR.122.B	60	12V	4,8	blu	170	35	80	20	50	5.000	€ 27,80
BLR.122.R	60	12V	4,8	rosso	60	13	80	20	50	5.000	€ 32,75

VERSIONE CAMBIACOLORE CON LED SMD 5050

BLR.122.RGB	30	12V	7,2	RGB	-	-	-	20	100	5.000	€ 43,40
--------------------	----	-----	-----	-----	---	---	---	----	-----	-------	---------

ACCESSORI OPZIONALI

PROFILI UTILIZZABILI

PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.310, PA.351, PA.362, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.452, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.600, PA.610, PA.620, PA.680, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

LB.131, LB.535, LB.537, LB.538, LB.542, SNP30.12

DIMMER

LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401 - **RGB**: LB.141, LB.142, LB.700.RGB, LB.700.RGB.RF

CAVI ALIMENTAZIONE

FLR.122.PC, FLR.122.J, FLR.180, LR24, LRC24, LR27 - **RGB**: FLR.122.PC.RGB, FLR.122.J.RGB, LR26, LRC26, LR29

