

STRISCIA LED DA ESTERNO

12V

**GUAINA SILICONICA RESISTENTE
AGLI URTI ED ISOLATA ALLE ESTREMITÀ**

- Bobina 5 m
- 60 LED/m
- 4,8 W/m
- 270 Lm/m

IP67 **CRI 80**

CARATTERISTICHE

• Tipo LED	3528	• Interasse LED	16,7 mm	• Materiale	rame a 2 strati
• LED/m	60	• Dimmerabile	Sì	• Colore supporto	bianco
• Angolo diffusione	120°	• Temp. funzionamento	-25 +60°C	• Vita media	25.000 ore
• Dimensioni	10 x 3,8 mm	• Temp. immagazzinaggio	-40 +80°C	• Bobina 5 m completa di cavetto per alimentazione già installato	
	12 x 3,8 mm (RGB)	• Adesivo posteriore	No		

Articolo	LED/m	VOLT	W/m	°K	Lm/m	Lm/W	CRI	IP	Taglio min. (mm)	Estendibile max (mm)	Listino
BLR.125.W	60	12V	4,8	6.500	270	56	80	67	50	5.000	
BLR.125.D	60	12V	4,8	4.000	250	52	80	67	50	5.000	
BLR.125.3W	60	12V	4,8	3.000	230	48	80	67	50	5.000	
BLR.125.XW	60	12V	4,8	2.700	220	46	80	67	50	5.000	

VERSIONE CAMBIACOLORE CON LED SMD 5050

BLR.125.RGB	60	12V	14,4	RGB	-	-	-	67	50	5.000	
--------------------	----	-----	------	-----	---	---	---	----	----	-------	--

ACCESSORI OPZIONALI

PROFILI UTILIZZABILI	PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.310, PA.351, PA.362, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.452, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.600, PA.610, PA.620, PA.680, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806
-----------------------------	---

ALIMENTATORI CONSIGLIATI	LB.130, LB.536, LB.539, LB.540, LB.541
---------------------------------	--

DIMMER	LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401 - RGB: LB.141, LB.142, LB.700.RGB, LB.700.RGB.RF
---------------	---

CAVI ALIMENTAZIONE	FLR.125.KIT - RGB: FLR.125.KIT.RGB
---------------------------	---

