



Striscia flessibile a led ultraluminosa

Code: BLR.160

Alta luminosità grazie all'utilizzo di led tipo 2835 SMD.
Tensione d'alimentazione: 12V c.c.
Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio. Le strisce BLR.160 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA.

- LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m
- Dimensioni: 10,0 x 1,0 mm
- Colore substrato: bianco
- Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED)
- Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno
- In bobine, lunghezza: 5 m
- Adesivo posteriore: 3M

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione
- 1 cavo di prolunga

Articolo	Temp. colore	volt	Tipo led	Led/M	W/M	LM/M	LM/W	IP
BLR.160.W	6500°K	12V	2835	60	14,4	1152	80	20
BLR.160.D	4000°K	12V	2835	60	14,4	1080	75	20
BLR.160.3W	3000°K	12V	2835	60	14,4	1008	70	20
BLR.160.XW	2700°K	12V	2835	60	14,4	878	61	20