

STRISCIA FLESSIBILE LED



24V

- Bobina 5m
- 60 LED/m
- 4,8 W/m
- 270 Lm/m

CRI 80

CARATTERISTICHE

• Tipo LED	3528	• Interasse LED	16,7 mm	• Materiale	rame a 2 strati
• LED/m	60	• Dimmerabile	Sì	• Colore supporto	bianco
• Bin color selezionato	Sì	• Temp. funzionamento	-25 +60°C	• Vita media	50.000 ore
• Angolo diffusione	120°	• Temp. immagazzinaggio	-40 +80°C	• Bobina 5 m completa di cavetto per alimentazione già installato	
• Dimensioni	8 x 2 mm	• Adesivo posteriore	3M		

Articolo	LED/m	VOLT	W/m	°K	Lm/m	Lm/W	CRI	IP	Taglio min. (mm)	Estendibile max (mm)
BLR.422.W	60	24V	4,8	6.500	270	56	80	20	100	5.000
BLR.422.D	60	24V	4,8	4.000	250	52	80	20	100	5.000
BLR.422.3W	60	24V	4,8	3.000	230	48	80	20	100	5.000
BLR.422.XW	60	24V	4,8	2.700	220	46	80	20	100	5.000

ACCESSORI OPZIONALI

PROFILI UTILIZZABILI PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.310, PA.351, PA.362, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.452, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.600, PA.610, PA.620, PA.680, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806

ALIMENTATORI CONSIGLIATI LB.431, LB.435, LB.437, LB.438, SNP30.24

DIMMER LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401

CAVI ALIMENTAZIONE FLR.122.PC, FLR.122.J, FLR.180, LR24, LRC24, LR27

