


[arteleta.it](#) > [Prodotti](#) > [Led residenziali](#) > [Illuminazione led](#) > [Miniplafoniera LED BRITELITE](#)



Miniplafoniera LED BRITELITE

Su queste mini plafoniere si utilizzano led SMD di nuova generazione che a parità di assorbimento garantiscono un flusso luminoso più elevato. Inoltre si è ricercata la componentistica che pur rispondendo alle normative (i prodotti sono tutti approvati dal GS tedesco), e senza ridurre il grado di prestazione, assicurasse delle dimensioni ridotte.

Con un profilo di sezione standard di 30x22 mm (H x P) vengono sviluppati 5 modelli differenti, da 4 W, 7,5 W, 10 W, 14 W, 18 W, dove le variabili sono la lunghezza, la potenza della lampada ed i flussi luminosi da 310 a 1.450 lumen. Sono disponibili due versioni: a luce calda 3.000°K ed a luce diurna 4.000°K.

Il primo vantaggio: basse potenze per alte rese luminose, quindi ottima efficienza e risparmio energetico.

Grazie alle ridotte dimensioni delle “testate” è possibile innestare direttamente una plafoniera con l'altra senza l'ausilio di connettori separati; si ottengono così delle lunghe “strisce luminose”, senza bisogno di alimentare singolarmente ogni plafoniera.

La base è costruita in alluminio verniciato bianco. Questa scelta tecnica conferisce robustezza al prodotto e consente una notevole dissipazione termica, aumentando così efficienza e durata dei led. Lo schermo in policarbonato ha anch'esso una doppia funzione: quella di proteggere i led, e quella di propagare uniformemente la diffusione

della luce prodotta dai led. Dati tecnici generali: • Alimentazione: 230V - 50Hz

- Protezione: IP40
- Ra > 80
- Interruttore ON/OFF

- Fattore di potenza > 0,9
- Completa di cavo alimentazione e clip per il fissaggio a muro
- Prolungabili sino a 120 W di potenza max totale
- Approvate GS
- Doppio isolamento
- Adatte per montaggio su superfici infiammabili e su mobili M
- Temperatua di funzionamento: -20 - +40°C
- Vita media: 30.000 ore



Specifiche

Articoli e dettagli

Prodotti simili

[Visualizza altri prodotti simili](#)

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso
BR18.W	22 x 23 x 1.473 mm	18 W	bianco freddo 6.500°K	1.550 lm
BR14.W	22 x 30 x 1.173 mm	14 W	bianco freddo 6.500°K	1.180 lm
BR10.W	22 x 30 x 873 mm	10 W	bianco freddo 6.500°K	770 lm
BR07.W	22 x 30 x 543 mm	7,5 W	bianco freddo 6.500°K	620 lm
BR04.W	22 x 30 x 313 mm	4 W	bianco freddo 6.500°K	350 lm
BR04.WW	22 x 30 x 313 mm	4 W	bianco caldo 3.000°K	280 lm
BR04.D	22 x 30 x 313 mm	4 W	bianco diurno 4.000°K	310 lm
BR07.WW	22 x 30 x 543 mm	7,5 W	bianco caldo 3.000°K	525 lm
BR07.D	22 x 30 x 543 mm	7,5 W	bianco diurno 4.000°K	570 lm
BR10.WW	22 x 30 x 873 mm	10 W	bianco caldo 3.000°K	700 lm
BR10.D	22 x 30 x 873 mm	10 W	bianco diurno 4.000°K	770 lm
BR14.WW	22 x 30 x 1.173 mm	14 W	bianco caldo 3.000°K	980 lm
BR14.D	22 x 30 x 1.173 mm	14 W	bianco diurno 4.000°K	1.080 lm

BR18.WW	22 x 30 x 1.473 mm	18 W	bianco caldo 3.000°K	1.350 lm
BR18.D	22 x 23 x 1.473 mm	18 W	bianco diurno 4.000°K	1.450 lm

