



APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE PER USI INDUSTRIALI


- Ideale per installazione in sospensione a soffitto, a parete, a pavimento (grazie alle staffe orientabili)
- Corpo in alluminio pressofuso
- **Led SMD Philips 3030**
- Schermo in policarbonato, dotato di lenti per aumentare il flusso luminoso prodotto
- **Alimentatore stagno Meanwell**
- Alimentazione: 110-270V
- Frequenza: 50/60Hz
- Temperatura di colore: 4.000°K
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 115 lm/W
- Fattore di potenza: >0,9
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Vita media: 35.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C
- Resistente agli urti: IK06

LIGHTING APPLIANCE FOR INDUSTRIAL USE

- Ideal to be installed in suspension at ceiling, at wall, at floor (with adjustable supports)
- Body in die-cast aluminium
- **Led SMD Philips 3030**
- Polycarbonate diffuser, with lens to augment luminous flux
- **Waterproof driver Meanwell**
- Power supply: 110-270V
- Frequency: 50/60Hz
- Colour temperature: 4000°K
- Colour rendering: >80
- Luminous efficiency: 115 lm/W
- Power factor: >0,9
- Protection degree: IP65, for outdoor use
- Average life: 35,000 hours
- Working Temperature: -20°C +50°C
- Shockproof: IK06

• Ciascun apparecchio è già completo con kit sospensione

• Each appliance is equipped with suspension kit



ARTICOLO Item	WATT	LUMEN	TEMP. COL. Colour temp.	APERTURA FASCIO Beam angle	EQUIV.	DIMENSIONI Dimensions mm	PESO Weight kg	
BT100	100 W	11.500	4.000°K	30-70°	200W	633x135x92	4	1
BTA100	100 W	11.500	4.000°K	60-100°	200W	633x135x92	4	1
BT150	150 W	17.250	4.000°K	30-70°	300W	925x135x92	6	1
BTA150	150 W	17.250	4.000°K	60-100°	300W	925x135x92	6	1
BT200	200 W	23.000	4.000°K	30-70°	400W	1217x135x92	8	1
BTA200	200 W	23.000	4.000°K	60-100°	400W	1217x135x92	8	1

Molteplici possibilità di installazione | Various installation possibilities




STAFFE

- Utilizzabili per tutti i modelli

SUPPORTS

- Suitable for all models



ARTICOLO Item	DESCRIZIONE Description	
BTB	Set 2 staffe orientabili Set 2 adjustable supports	1

• Per le connessioni stagne si veda pag. 153

• For waterproof connections see page 153