

Applique solare

- Nessun costo d'esercizio
- Doppia fonte luminosa:
 - frontale di forte intensità
 - posteriore luce di cortesia
- Dotata di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico
- Di facile installazione a muro tramite tasselli forniti in dotazione
- Installazione all'esterno IP 65
- Apertura fascio: 120°
- Resa cromatica: >80
- Rilevatore: angolo rilevamento 120°
- Distanza rilevamento: 6m
- Sensore crepuscolare: intervento <30lux
- Altezza d'installazione: 2 - 4 metri



ARTICOLO	WATT	LUMEN	N°LED FRONTALI E POSTERIORI	TEMP. COLORE	BATTERIA	PANNELLO SOLARE	DIMENSIONI mm	PESO kg
BTF1540	1,5 W	220	12+2	4000°K	1.200 mAh	0,7 Wp	96x73x144	0,20
BTF6840	6,8 W	800	56+4	4000°K	4.000 mAh	4,4 Wp	270x109x220	0,79

SMARTFLOOD

- Di facile installazione a muro
- Pannello fotovoltaico ad alta efficienza, separato dal corpo faretto, per garantire il migliore irraggiamento solare
- Cavetto di collegamento pannello-faretto L= 5m ca.
- Dotato di alimentatore ausiliario esterno
- Pannello LED orientabile a 360°, dotato di ottica con lenti diffondenti
- Apertura fascio: 90°
- Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico: angolo rilevamento 180°. Distanza rilevamento: 8m
- Sensore crepuscolare: intervento da 10 a 2000 lux
- Temporizzatore da 8 a 180 secondi
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno – IK07
- Autonomia: 5 ore (con batteria totalmente carica)



ARTICOLO	WATT	LUMEN	TEMP. COLORE	PANNELLO SOLARE	DIMENSIONI mm	PESO kg
SM.77	2,5 W	250	6500°K	10V/2,5W	180x160x100	0,97



Proiettori solari

- Nessun costo di esercizio
- Di facile installazione a muro tramite staffa orientabile a 360°
- Pannello fotovoltaico ad alta efficienza
- Pannello LED orientabile a 135°, dotato di ottica con lenti diffondenti
- Apertura fascio: 90°
- Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico
- Rilevatore: angolo rilevamento 120°
- Distanza rilevamento: 6m
- Sensore crepuscolare: intervento < 30lux
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07
- Tempo di ricarica: 10 ore (10W), 6 ore (5W)
- Autonomia: 20 ore (con batteria totalmente carica)



ARTICOLO	WATT	LUMEN	TEMP. COLORE	BATTERIA	PANNELLO SOLARE	DIMENSIONI mm	PESO kg
BTF540	5 W	500	4000°K	3.000 mAh	2,3 Wp	217x143x34	0,68
BTF1040	10 W	1.080	4000°K	7.200 mAh	2,3 Wp	298x214x35	1,37