



ARTICOLO		
		BARRETTA LED MODULARE • 15 LED bianchi ad alta luminosità SMD 5050 • Temperatura di colore: 3500°K (bianco caldo) • Dimensioni: 305 x 10 x 6 mm • Alimentazione: 12V c.c. - 18W tramite apposito alimentatore • Assorbimento: 3,6W/barretta • Prolungabile fino ad un massimo di 5 barrette • Led: potenza 0,18W • Flusso luminoso: 200 lm • Angolo diffusione: 120° • Grado di protezione: IP 20 Confezione pronta per l'uso composta da: • 3 barrette Miniledbar • Temperatura di colore: 3500 °K (bianco caldo) • Alimentatore 18 W completo di cavo d'alimentazione con spina ed interruttore on/off e di cavetto di raccordo con la barretta Miniledbar • 6 clip per il fissaggio • 2 cavetti di raccordo
*LR.1524.W	4	
*LR.1524.CW	4	SET COOL WHITE • Medesime caratteristiche e composizione dell'art. LR.1524.W • Temperatura di colore: 6500°K (bianco freddo)
		EXTENSION PACK Da utilizzarsi come estensione al set art. LR.1524.W Composto da: • 3 barrette Miniledbar • Temperatura di colore: 3500°K (bianco caldo) • 6 clip per il fissaggio • 2 cavetti di raccordo
*EP.1524.W	4	
		EXTENSION PACK COOL WHITE Da utilizzarsi come estensione al set art. LR.1524.CW Composto da: • 3 barrette Miniledbar • Temperatura di colore: 6500°K (bianco freddo) • 6 clip per il fissaggio • 2 cavetti di raccordo
*EP.1524.CW	4	

