

# Striscia flessibile a led stagna

Code: FLR.165

Ultraluminose grazie all'utilizzo dei led tipo 5050

Tensione d'alimentazione: 24 V c.c.

Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti; ideale per l'utilizzo in ambienti umidi. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio.

Le strisce FLR.165 sono adatte per essere utilizzate con i seguenti profili: PA.200, PA.241, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.262, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806.

- LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m
- Dimensioni: 12,0 x 4,5 mm
- Colore del substrato: bianco
- Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED)
- Dimmerabile
- Resa cromatica: > 80
- Grado di protezione: IP 68, sommergibile
- Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C
- In bobine, lunghezza: 5 m
- Adesivo posteriore: 3M

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione
- 1 cavo di prolunga

| Articolo   | Alimentazione | Tipo LED | Consumo | Grado di protezione | Colore                | Flusso luminoso |
|------------|---------------|----------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| FLR.165.W  | 24V DC        | SMD 5050 | 14,4W/m | IP68                | bianco freddo 6.500°K | 950lm/m         |
| FLR.165.D  | 24V DC        | SMD 5050 | 14,4W/m | IP68                | bianco diurno 4.000°K | 930lm/m         |
| FLR.165.WW | 24V DC        | SMD 5050 | 14,4W/m | IP68                | bianco caldo 3.000°K  | 900lm/m         |