

STRISCIA BASSO CONSUMO/ALTA RESA

HIGH LIGHT OUTPUT/LOW CONSUMPTION STRIP

CRI 90
COLORI VIVI

3 STEP
APPROVED
MACADAM

A++



24V



- LED tipo SMD 3528 - 120 LED/m
- Bin color selezionato: Si
- Angolo diffusione: 120°
- Dimensioni: 8 x 2,5 mm
- Interasse LED: 8,3 mm
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile: Si
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore

- 3528 SMD Led - 120 LED/m
- Selected bin colour: yes
- Beam angle: 120°
- Dimensions: 8 x 2,5 mm
- LED spacing: 8,3 mm
- Minimum cutting section: 50 mm
- Extendible max: 5.000 mm
- Dimmable: yes
- Colour rendering: >90
- Protection degree: IP20, for indoor use
- Working temperature: -20 +45°C
- Storage temperature: 0 +60°C
- Rear adhesive: 3M - 9080A
- Material: copper/polyamide 2 layer
- Substrate colour: white
- Average life: 40.000 hours

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

Bag package comprising:

- 5 m reel
- 1 power cable

9,6W

ARTICOLO Item	COLORE LED Led colour	TEMP. COLORE Colour temp.	VOLT	Led/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
FLR.312.W	Bianco Freddo Cool White	6.000°K	24V DC	120	9,6W/m	960	100	5
FLR.312.D	Bianco Diurno Daylight	4.000°K	24V DC	120	9,6W/m	940	98	5
FLR.312.WW	Bianco Caldo Warm White	3.000°K	24V DC	120	9,6W/m	930	97	5
FLR.312.XW	Bianco Extra caldo Extra Warm White	2.700°K	24V DC	120	9,6W/m	920	96	5

ACCESSORI | Accessories

PROFILI UTILIZZABILI
Suitable profiles
PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.310, PA.351, PA.362, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.452, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.600, PA.610, PA.620, PA.680, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806

ALIMENTATORI
Drivers
LB.435, LB.437, LB.438

DIMMER
LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401

CAVI ALIMENT.
Power cords
LR24, LRC24, LR27

