

STRISCIA LED ALTA DENSITÀ

24V

ECCEZIONALE RESA DEL COLORE

- Bobina 5 m
- 140 LED/m
- 12,6 W/m
- 1.800 Lm/m

CRI 90
COLORI VIVI
TYP 94



CARATTERISTICHE

• Tipo LED	3014	• Interasse LED	7,32 mm	• Materiale	rame/poliammide a 3 strati
• LED/m	140	• Dimmerabile	Sì	• Colore supporto	bianco
• Bin color selezionato	Si	• Temp. funzionamento	-20 +45°C	• Vita media	40.000 ore
• Angolo diffusione	120°	• Temp. immagazzinaggio	0 +60°C	• Bobina 5 m completa di cavetto per alimentazione già installato	
• Dimensioni	8 x 1,5 mm	• Adesivo posteriore	3M - 9080A		

Articolo	LED/m	VOLT	W/m	°K	Lm/m	Lm/W	CRI	IP	Taglio min. (mm)	Estendibile max (mm)	Listino
FLR.314.D	140	24V	12,6	4.000	1.800	143	90	20	100	5.000	€ 101,50
FLR.314.WW	140	24V	12,6	3.000	1.700	135	90	20	100	5.000	€ 101,50
FLR.314.XW	140	24V	12,6	2.700	1.670	133	90	20	100	5.000	€ 101,50

ACCESSORI OPZIONALI

PROFILI UTILIZZABILI

PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.310, PA.351, PA.362, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.452, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.600, PA.610, PA.620, PA.680, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

LB.437, LB.438

DIMMER

LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401

CAVI ALIMENTAZIONE

LR24, LRC24, LR27

