

STRISCIA LED ALTISSIMA DENSITÀ

VERY HIGH DENSITY LED STRIP

CRI 90
COLORI VIVI
TYP 94



24V



- Effetto luce continua
- LED tipo SMD 3014 - 210 LED/m
- Bin color selezionato: Sì
- Angolo diffusione: 120°
- Dimensioni: 8 x 1,5 mm
- Interasse LED: 5 mm
- Sezione minima di taglio: 66,6 mm
- Estendibile max: 5.330 mm
- Dimmerabile: Sì
- Resa cromatica: >90 - TYP 94
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 3 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore

- No dots effect
- 3014 SMD Led - 210 LED/m
- Selected bin colour: yes
- Beam angle: 120°
- Dimensions: 8 x 1,5 mm
- LED spacing: 5 mm
- Minimum cutting section: 66,6 mm
- Extendible max: 5.330 mm
- Dimmable: yes
- Colour rendering: >90 - TYP 94
- Protection degree: IP20, for indoor use
- Working temperature: -20 +45°C
- Storage temperature: 0 +60°C
- Rear adhesive: 3M - 9080A
- Material: copper/polyamide 3 layer
- Substrate colour: white
- Average life: 40.000 hours

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5,33 m
- 1 cavo di alimentazione

Bag package comprising:

- 5,33 m reel
- 1 power cable

17W

ARTICOLO Item	COLORE LED Led colour	TEMP. COLORE Colour temp.	VOLT	Led/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
FLR.321.D	Bianco Diurno Daylight	4.000°K	24V DC	210	17W/m	2.500	147	1/5
FLR.321.WW	Bianco Caldo Warm White	3.000°K	24V DC	210	17W/m	2.250	133	1/5
FLR.321.XW	Bianco Extra caldo Extra Warm White	2.700°K	24V DC	210	17W/m	2.180	128	1/5

ACCESSORI | Accessories

PROFILI UTILIZZABILI
Suitable profiles
PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806

ALIMENTATORI
Drivers
LB.437, LB.438

DIMMER
DD104, LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401

CAVI ALIMENT.
Power cords
LR24, LRC24, LR27

