


STRISCIA EXTRALUMINOSA

EXTRA BRIGHT LED STRIPS

CRI 80 



24V



- LED tipo SMD 3528 - 240 LED/m
- Angolo diffusione: 120°
- Dimensioni: 10 x 2 mm
- Interasse LED: 4,16 mm
- Sezione minima di taglio: 25 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile: Sì
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -25 +60°C
- Temp. immagazzinaggio: -40 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 25.000 ore

- 3528 SMD Led - 240 LED/m
- Beam angle: 120°
- Dimensions: 10 x 2 mm
- LED spacing: 4,16 mm
- Minimum cutting section: 25 mm
- Extendible max: 5.000 mm
- Dimmable: yes
- Colour rendering: >80
- Protection degree: IP20, for indoor use
- Working temperature: -25 +60°C
- Storage temperature: -40 +80°C
- Rear adhesive: 3M
- Material: copper 2 layer
- Substrate colour: white
- Average life: 25.000 hours

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione
- 1 cavo di prolunga

Bag package comprising:

- 5 m reel
- 1 power cable
- 1 extension cable

20W

ARTICOLO Item	COLORE LED Led colour	TEMP. COLORE Colour temp.	VOLT	Led/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
FLR.440.W	Bianco Freddo Cool White	6.500°K	24V DC	240	20W/m	1.700	85	1/5
FLR.440.D	Bianco Diurno Daylight	4.000°K	24V DC	240	20W/m	1.650	83	1/5
FLR.440.3W	Bianco Caldo Warm White	3.000°K	24V DC	240	20W/m	1.580	79	1/5
FLR.440.XW	Bianco Extra caldo Extra Warm White	2.500°K	24V DC	240	20W/m	1.550	78	1/5

ACCESSORI | Accessories

PROFILI UTILIZZABILI
Suitable profiles
PA.221, PA.222, PA.287, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.770

ALIMENTATORI
Drivers
LB.437, LB.438

DIMMER DD104, LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401

CAVI ALIMENT.
Power cords
FLR.160.PC, LR25, LRC25, LR28

