

STRISCIA ALTA RESA



24V

ECCEZIONALE RESA DEL COLORE

- Bobina 5 m
- 240 LED/m
- 19,2 W/m
- 1.400 Lm/m

CRI 90
COLORI VIVI

CARATTERISTICHE

• Tipo LED	2216	• Interasse LED	4,17 mm	• Materiale	rame/poliammide a 2 strati
• LED/m	240	• Dimmerabile	Sì	• Colore supporto	bianco
• Bin color selezionato	Si	• Temp. funzionamento	-20 +45°C	• Vita media	50.000 ore
• Angolo diffusione	120°	• Temp. immagazzinaggio	0 +60°C	• Bobina 5 m completa di cavetto per alimentazione già installato	
• Dimensioni	10 x 1,5 mm	• Adesivo posteriore	3M		

Articolo	LED/m	VOLT	W/m	°K	Lm/m	Lm/W	CRI	IP	Taglio min. (mm)	Estendibile max (mm)
FLR.445.W	240	24V	19,2	6.500	1.400	73	90	20	25	5.000
FLR.445.D	240	24V	19,2	4.000	1.400	73	90	20	25	5.000
FLR.445.WW	240	24V	19,2	3.000	1.350	70	90	20	25	5.000

ACCESSORI OPZIONALI

PROFILI UTILIZZABILI PA.221, PA.222, PA.287, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.770

ALIMENTATORI CONSIGLIATI LB.437, LB.438

DIMMER DD104, LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401

CAVI ALIMENTAZIONE FLR.160.PC, LR25, LRC25, LR28

