

STRISCIA RGB+BIANCO

24V

INNOVATIVA TECNOLOGIA 4 DIODI NELLO STESSO LED PACKAGE

- Bobina 5 m
- 84 LED/m
- 26,8 W/m
- 1.260 Lm/m

CRI 80

CARATTERISTICHE

• Tipo LED	5050	• Interasse LED	11,5 mm	• Materiale	rame/poliammide a 2 strati
• LED/m	84	• Dimmerabile	Sì	• Colore supporto	bianco
• Bin color selezionato	Si	• Temp. funzionamento	-20 +45°C	• Vita media	40.000 ore
• Angolo diffusione	120°	• Temp. immagazzinaggio	0 +60°C	• Bobina 5 m completa di cavetto per alimentazione	già installato
• Dimensioni	12 x 2,2 mm	• Adesivo posteriore	3M		

Articolo	LED/m	VOLT	W/m	°K	Lm/m	Lm/W	CRI	IP	Taglio min. (mm)	Estendibile max (mm)
FLR.480.W	84	24V	26,8	6.500	1.260	47	80	20	71	5.000
FLR.480.D	84	24V	26,8	4.000	1.250	47	80	20	71	5.000
FLR.480.WW	84	24V	26,8	3.000	1.240	46	80	20	71	5.000

ACCESSORI OPZIONALI

PROFILI UTILIZZABILI PA.221, PA.222, PA.410, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530

ALIMENTATORI CONSIGLIATI LB.437, LB.438

DIMMER LB.143

CAVI ALIMENTAZIONE FLR.480.PC

