

STRISCIA IPERLUMINOSA

24V

- Bobina 3 m
- 240 LED/m
- 48 W/m
- 4.800 Lm/m

CRI 80

CARATTERISTICHE

• Tipo LED	2835	• Interasse LED	4,16 mm	• Materiale	rame/poliammide a 2 strati
• LED/m	240	• Dimmerabile	Sì	• Colore supporto	bianco
• Bin color selezionato	Si	• Temp. funzionamento	-20 +45°C	• Vita media	40.000 ore
• Angolo diffusione	120°	• Temp. immagazzinaggio	0 +60°C	• Bobina 3 m completa di cavetto per alimentazione già installato	
• Dimensioni	10 x 1,5 mm	• Adesivo posteriore	3M		

Articolo	LED/m	VOLT	W/m	°K	Lm/m	Lm/W	CRI	IP	Taglio min. (mm)	Estendibile max (mm)
FLR.540.W	240	24V	48	6.500	4.800	100	80	20	25	3.000
FLR.540.D	240	24V	48	4.000	4.750	99	80	20	25	3.000
FLR.540.WW	240	24V	48	3.000	4.200	88	80	20	25	3.000

ACCESSORI OPZIONALI

PROFILI UTILIZZABILI PA.510, PA.520, PA.530

ALIMENTATORI CONSIGLIATI LB.437, LB.438, SLB830

DIMMER LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401

CAVI ALIMENTAZIONE FLR.160.PC, LR25, LRC25, LR28

