



La striscia ha dimensioni ridotte, è flessibile, adesiva e può essere sezionata a piacere (ogni 15 LED).

L'alimentazione viene effettuata tramite apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato.

Grazie all'utilizzo dell'apposita centralina (art. LB.141) è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità e sequenze differenti.

- Alimentazione: 24V c.c.
- Dimensioni: 12,0 x 2,0 mm.
- LED tipo SMD 3528 - 90 LED/m
- Consumo: 7,2W/m c.a.
- Sezione minima di taglio: 165 mm (ogni 15 LED)
- In bobine, lunghezza: 5 m
- Adesivo posteriore: 3M
- Angolo d'illuminazione: 100°
- Grado di protezione: IP20
- Sequenza di 3 tonalità:
bianco caldo 2700°K
bianco diurno 4000°K
bianco freddo 6500°K

Confezione in blister comprendente:

- bobina 5 m
- 5 pz. cavetti alimentazione
- 20 pz. clip in plastica
- 40 pz. viti

Kit di alimentazione supplementare comprendente:

- 5 pz. cavo di alimentazione
- 20 pz. clip in plastica
- 40 pz. viti



ARTICOLO



***FLR.600**

1

FLR.600.PC

1

*I prodotti contraddistinti da asterisco sono in confezione blisterata già pronta per gli espositori di vendita.